













720.250 - MANGUERA STROBBE® EHT 155°C R2AT / 2SN - MSHA

Construcción de la Manguera:

| | |
|-------------------------------|--|
| Tubo Interior | Caucho sintético resistente al aceite hidráulico. |
| Refuerzo | Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia. |
| Recubrimiento | Hardcover® - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama. Acabado Liso. |
| Temperatura de trabajo | -40° C a +155° C. |
| Vida útil | 200,000 impulsos. |
| Normas de Aplicación | SAE 100R2 AT / EN 853-2SN. |



Especificaciones Técnicas:

| Código  | Dn | Dash | Diámetro Nominal (mm) | | | Presión de Trabajo | | Presión de Rotura | | Radio Min. Curvado (mm)  | Longitud de rollo (m)  |
|---|------|------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | Interno | Malla | Externo | bar | psi | bar | psi | | |
| | | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 720.250.0004 | 1/4" | 4 | 6.4 | 13.1 | 15.0 | 400 | 5,800 | 1,600 | 23,200 | 100 | 100 |
| 720.250.0006 | 3/8" | 6 | 9.5 | 16.9 | 18.7 | 330 | 4,750 | 1,320 | 19,000 | 125 | 100 |
| 720.250.0008 | 1/2" | 8 | 12.7 | 20.0 | 22.2 | 275 | 4,000 | 1,100 | 16,000 | 180 | 100 |
| 720.250.0010 | 5/8" | 10 | 15.9 | 23.0 | 25.0 | 250 | 3,600 | 1,000 | 14,400 | 200 | 50 |
| 720.250.0012 | 3/4" | 12 | 19.0 | 27.0 | 29.2 | 215 | 3,100 | 860 | 12,400 | 240 | 50 |
| 720.250.0016 | 1" | 16 | 25.4 | 33.8 | 36.7 | 165 | 2,400 | 660 | 9,600 | 300 | 50 |