

STROBBE® HARDCOVER 4SP MSHA











720.460 - MANGUERA STROBBE® HARDCOVER 4SP - MSHA

Construcción de la Manguera:

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Hardcover® - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama.
Temperatura de trabajo	-40° C a +100° C.
Vida útil	400,000 impulsos.
Normas de Aplicación	EN 856-4SP



Especificaciones Técnicas:

Código 	Dn	Dash	Diámetro Nominal (mm)			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio Mín. Curvado (mm) 	Longitud de rollo (m) 
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.460.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.6	445	6,400	1,780	25,600	180	40
720.460.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.8	415	6,000	1,660	24,000	230	40
720.460.0010	5/8"	10	15.9	23.7	27.7	350	5,000	1,400	20,000	250	40
720.460.0012	3/4"	12	19.0	28.2	31.5	350	5,000	1,400	20,000	300	40
720.460.0016	1"	16	25.4	35.0	38.5	280	4,000	1,120	16,000	340	40