












760.100 - MANGUERA STROBBE® HT 120°C SAE R5
Construcción de la Manguera

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Una malla trenzada de fibra textil
Temperatura de trabajo	-40° C a +120° C
Vida útil	150,000 impulsos.


Especificaciones Técnicas:

Código 	Dn	Dash	Diámetro Nominal (mm)			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio Mín Curvado (mm) 	Longitud de rollo (m) 
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
760.100.0004	3/16"	4	4.8	11.5	13.0	210	3,000	840	12,000	75	50
760.100.0005	1/4"	5	6.4	13.1	14.6	210	3,000	840	12,000	85	50
760.100.0006	5/16"	6	7.9	15.2	16.8	157	2,275	628	9,100	100	50
760.100.0008	13/32"	8	10.3	17.6	19.0	140	2,030	560	8,120	115	50
760.100.0010	1/2"	10	12.7	21.6	23.0	122	1,770	488	7,080	140	50
760.100.0012	5/8"	12	15.9	25.4	27.0	105	1,525	420	6,100	165	50
760.100.0016	7/8"	16	22.2	29.2	30.8	56	815	224	3,260	185	50
760.100.0020	1 1/8"	20	28.6	35.7	38.0	43	625	172	2,500	230	20