
**STROBBE® HT 120°C SAE R5**










## 760.100 - MANGUERA STROBBE® HT 120°C SAE R5

### Construcción de la Manguera:

<b>Tubo Interior</b>	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
<b>Refuerzo</b>	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
<b>Recubrimiento</b>	Una malla trenzada de fibra textil.
<b>Temperatura de trabajo</b>	-40° C a +120° C.
<b>Vida útil</b>	150,000 impulsos.
<b>Normas de Aplicación</b>	SAE 100R5.



### Especificaciones Técnicas:

Código 	Dn	Dash	Diámetro Nominal (mm)			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio Mín. Curvado (mm) 	Longitud de rollo (m) 
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
780.100.0004	3/16"	4	4.8	11.5	13.0	210	3,000	840	12,000	75	50
780.100.0005	1/4"	5	6.4	13.1	14.6	210	3,000	840	12,000	85	50
780.100.0006	5/16"	6	7.9	15.2	16.8	157	2,275	628	9,100	100	50
780.100.0008	13/32"	8	10.3	17.6	19.0	140	2,030	560	8,120	115	50
780.100.0010	1/2"	10	12.7	21.6	23.0	122	1,770	488	7,080	140	50
780.100.0012	5/8"	12	15.9	25.4	27.0	105	1,525	420	6,100	165	50
780.100.0016	7/8"	16	22.2	29.2	30.8	56	815	224	3,260	185	50
780.100.0020	1 1/8"	20	28.6	35.7	38.0	43	625	172	2,500	230	20