









STROBBE® PTFE CORRUGADO - INOX 304

760.530 - MANGUERA STROBBE® PTFE CORRUGADO - Inox 304
Construcción de la Manguera:

Tubo Interior	PTFE corrugado.
Refuerzo - Recubrimiento	Una malla trenzada de acero inoxidable AISI 304.
Temperatura de trabajo	-60° C a +260° C.
Aplicaciones	Vapor no saturado, fluidos acuosos, gases y aire. Ácidos, solventes, combustibles, aceites, sales y productos químicos compatibles con PTFE.


PTFE CORRUGADO - INOX 304
Especificaciones Técnicas:

Código 	Dn	Dash	Diámetro Nominal (mm)		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio Min. Curvado (mm) 
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	
									
760.530.0006	3/8"	6	10.2	16.2	120	1,740	480	6,960	30
760.530.0008	1/2"	8	13.2	18.9	110	1,600	440	6,400	40
760.530.0010	5/8"	10	16.5	22.9	80	1,160	320	4,640	50
760.530.0012	3/4"	12	19.7	27.5	70	1,000	280	4,000	80
760.530.0016	1"	16	26.3	34.3	50	720	200	2,880	100